



Daikin Emura

När du söker form, funktion och innovation i en och samma produkt. Finns i silver, matt vit eller matt svart.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Titanapatitfiltret bryter ner lukt från exempel tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Tyst drift

Enheten är så tyst att du knappt märker att den är där. Ljudnivåer ner till 19 dBa - som en viskning.

Heat Boost

Med Heat Boost ökar kompressorfrekvensen snabbare när enheten startas, måltemperaturen uppnås 14% snabbare. Heat Boost innebär att enheten producerar en högre effekt (över maxeffekt) under en begränsad period.

3D-luftflöde

3D-luftflödet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att cirkulera en ström med varm eller kall luft ända ut i hörnen, till och med i stora rum.

Intelligent termisk sensor

Daikin Emura använder en intelligent termisk sensor för att detektera ett rums temperatur. När aktuell rumstemperatur har fastställts distribueras luften jämnt genom rummet innan den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden som behöver det.

Onecta app

Styr din inomhusvärme via appen var du än är via ditt lokala nätverk eller internet.

Upp till:

A+++

Modell			FTXJ25A+ RXJ25A	FTXJ35A+ RXJ35A	FTXJ42A+ RXJ42A	FTXJ50A+ RXJ50A
Värme	Kapacitet kW		1,3-4,7	1,4-5,2	1,7-6,0	1,7-6,5
	Medelklimat	Energiklass	A+++		A++	
		SCOP kW/kW	5,15		4,60	
		P-design kW	2,45	2,5	3,8	4,0
		Årlig energiförbrukning kWh/år	666	680	1156	1218
	Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C			
Kyla	Kapacitet kW		1,3-3,2	1,4-4,0	1,7-5,0	1,7-5,3
	Energiklass		A+++		A++	
	SEER kW/kW		8,74	8,73	7,5	7,33
	P-design kW		2,5	3,4	4,2	5,0
	Årlig energiförbrukning kWh/år		100	136	196	239
	Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C			
Funktioner	Wifi Standard inbyggd		JA			
	Coanda effekt		JA			
	Flash Streamer		JA			
	3D-luftflöde		JA			
	Värmesensor		JA			
	Heat boost		JA			
	Swingfunktion horisontell/vertikal		JA			
	Automatisk återstart		JA			
	Tyst drift läge utomhusenhet		JA			
	Förberedd för DCS		JA			
Inomhusenhet	Mått (BxHxD) mm		900x305x214			
	Ljudtryck kyla dB(A)		19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Ljudeffekt kyla dB(A)		57	60		
	Luftflöde kyla m3/min		4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5
	Antal fläkthastigheter		6 st			
	Vikt kg		12			
Utomhusenhet	Mått (BxHxD) mm		840x553x350		954x735x408	
	Ljudtryck kyla L/M/H dB(A)		46	49	48	
	Ljudeffekt kyla L/M/H dB(A)		59	61	62	
	Vikt kg		32		50	
	Röranslutning tum		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,52/675		R32/0,75/675	
	Driftsområde värme		-20/+24°C			
	Driftsområde kyla		-10/+50°C			
	Elanslutning ph/V/A		1 fas - 230 V / 13 A			

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. Registrera din produkt i Stand By Me, läs mer om plattformen på daikin.se



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På **daikin.se** kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på **daikin.se**

