



Perfera

Attraktiv väggmonterad design med perfekt kvalitet på inomhusluften

Komfort+

Perfekt komfort med jämn temperatur i hela rummet. De dubbla spjällen riktar luften mot taket vid kyla och längs väggen vid värme

2-områdes rörelsesensor

Rörelsesensorerna känner av om personer befinner sig i rummet i syfte att rikta luften bort från dem. När personerna lämnar rummet växlar enheten till energisparläge. Vilket ger perfekt komfort och låg energiförbrukning

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar snabbare när enheten startas, måltemperaturen uppnås 14% snabbare. Heat Boost innebär att enheten producerar en högre effekt (över maxeffekt) under en begränsad period.

3D-luftflöde

3D-luftflödet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att cirkulera en ström med varm eller kall luft ända ut i hörnen till och med i stora rum.

Luftrening

Flash Streamer använder elektroner för att aktivera en kemisk reaktion med luftburna partiklar för att bryta ner allergener, som pollen och svampallergener och tar bort oönskade lukter. Silverallergenfilter fångar allergener som pollen. Filtren ger konstant tillförsel av ren, hälsosam luft. Vi har dessutom ett nytt statiskt filter behandlat med aktiva joner som reducerar virus och bakterier på Perfera storlek 20-50.

Onecta app

Styr din inomhusvärme via appen var du än är via ditt lokala nätverk eller internet.

Upp till:

A+++

Modell			FTXM20A/ RXM20A	FTXM25A/ RXM25A	FTXM35A/ RXM35A	FTXM42A/ RXM42A	FTXM50A/ RXM50A	
Kyla	Kapacitet	kW	0,9-3,0	0,9-3,8	0,9-4,4	1,5-5,2	1,7-5,3	
	Energiklass		A+++			A++		
	SEER	kW/kW	9,47		9,25	8,11	7,80	
	P-design	kW	2,0	2,5	3,5	4,2	5	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	74	92	132	181	224	
	Temperaturinställning kyldrift		18-32 °C					
Värme	Kapacitet	kW	0,8-3,5	0,8-5,0	0,8-5,5	1,5-6,2	1,7-6,5	
	Medeklimat	Energiklass	A+++			A++		
		SCOP	kW/kW	5,2			5,0	4,8
		P-design	kW	2,3	2,4	2,5	4,0	4,5
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	619	647	673	1120	1312
	Temperaturinställning värmefrift		10-30 °C					
Funktioner	WiFi standard		JA					
	Heat Boost		JA					
	Flash Streamer		JA					
	Titanapatit- & silverallergenfilter		JA					
	2 områdes rörelsesensor		JA					
	3D-luftflöde		JA					
	Swingfunktion horisontell/vertikal		JA					
	Automatisk återstart		JA					
	Tyst drift-läge utomhusenhet		JA					
	Förberedd för DCS		JA					
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	804x298x252					
	Ljudtryck kyla L/M/H	dB(A)	19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/33/46	
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	54		58	60		
	Luftflöde kyla L/M/H	m3/min	6,3/8,9/11,9		7,1/9,4/13,2	7,2/9,8/13,3	7,8/10,4/12,7	
	Antal fläkthastigheter	st	6					
	Vikt	kg	11,5					
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	923x610x367				954x734x401	
	Ljudtryck kyla	dB(A)	46		47	48		
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	58			61	62	
	Vikt	kg	36			49		
	Röranslutning	tum	1/4"-3/8"				1/4"-1/2"	
	Köldmedium/Tco2eq/GWP		R32/0,65/675				R32/0,75/675	
	Driftsområde värme		-20/+18°C					
	Driftsområde kyla		-10/+50°C					
Elanslutning	ph/V/A	1 fas-230/10			1 fas-230/13	1 fas-230/16		

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. Läs mer om Stand By Me, vårt system för garantiregistrering och service på [daikin.se](https://www.daikin.se).



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På **daikin.se** kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på **daikin.se**

