



Stylish

Design möter teknologi, en tunn design-enhet med innovativa funktioner. Finns i tre olika färger: vit, mattsvart och silver.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Titanapatitfiltret bryter ner lukt från exempel tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Nytt statiskt luftfilter behandlat med aktiva joner, reducerar virus och bakterier.

Tyst drift

Enheten är så tyst att du knappt märker att den är där.

Coanda effekten

Coanda-effekten optimerar luftflödet för ett komfortabelt inomhusklimat. Genom att använda särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribution i rummet.

Intelligent termisk sensor

Stylish använder en intelligent termisk sensor för att detektera ett rums temperatur. När aktuell rumstemperatur har fastställts distribueras luften jämnt genom rummet innan den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden som behöver det.

Onecta app

Styr din inomhusvärme via appen var du än är via ditt lokala nätverk eller internet.

Upp till:

A+++

Modell		FTXA25A8 + RXA25A8	FTXA35A8 + RXA35A8	FTXA42B+ RXA42B9
Kyla	Kapacitet kW	1,3-3,2	1,4-4,0	1,7-5,0
	Energiklass	A+++		A++
	SEER kW/kW	8,74	8,73	7,5
	P-design kW	2,5	3,4	4,2
	Årlig energiförbrukning kWh/år	100	136	196
	Temperaturinställning kyldrift	18-32 °C		
Värme	Kapacitet kW	1,3-4,7	1,4-5,2	1,7-6,0
	Energiklass	A+++		A++
	SCOP/P-design kW/kW	5,15/ 2,45	5,15/ 2,50	4,6/3,80
	Årlig energiförbrukning kWh/år	666	680	1156
	Temperaturinställning värmeförbrukning	10-30 °C		
Funktioner	Inbyggd WiFi	JA		
	Coanda-effekt	JA		
	Värmesensor	JA		
	Flash Streamer	JA		
	Titanapatitfilter	JA		
	3D-luftflöde	JA		
	Swingfunktion horisontell/vertikal	JA		
	Autoåterstart / veckotimer	JA		
	Förberedd för DCS	JA		
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	798x295x189 mm		
	Ljudtryck kyla dB(A)	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45
	Ljudeffekt kyla dB(A)	57	60	
	Luftflöde kyla m3/min	4,6/6,1/9/11,5	4,6/6,1/9/11,9	4,6/7,2/10/13,1
	Antal fläkthastigheter st	6		
	Vikt kg	12		
Utomhusenhet	Mått (BxHxD) mm	840x550x350		954x734x373
	Ljudtryck kyla dB(A)	46	49	48
	Ljudeffekt kyla dB(A)	59	61	62
	Vikt kg	32		46
	Röranslutning tum	1/4"-3/8"		
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	R32/0,52/675		R32/0,88/675
	Driftsområde värme	-20/+18°C		
	Driftsområde kyla	-10/+46°C		
Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V/10A		1 fas-230 V/16A



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På **daikin.se** kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på **daikin.se**

